

przygotowanie lokalu pod ekspres

Checklista dla właściciela, elektryka i hydraulika. Zakres prac uzgodnij z wykonawcami. Dane konkretnego modelu podamy na konsultacji.

Lokal _____

Model i liczba grup _____

Wariant zasilania _____

Planowana data instalacji _____

prąd

- ☐ Wariant zasilania wybrany: 200 V 1 faza, 220 V 1/3 fazy albo 380 V 3 fazy (1 grupa: 220 V 1 faza)
- ☐ Gniazda dla młynków, zmywarki i lodówki barowej w zasięgu
- ☐ Elektryk zna model, liczbę grup i moc z karty produktu
- ☐ Osobny obwód dla ekspresu, zabezpieczenie dobrane do mocy maksymalnej
- ☐ Bez przedłużaczy i rozgałęźników przy ekspresie
- ☐ Instalacja gotowa przed dniem dostawy

woda

- ☐ Przyłącze zimnej wody blisko ekspresu
- ☐ Miejsce na filtr pod blatem
- ☐ Hydraulik zna miejsce ekspresu i filtra
- ☐ Zawór odcinający w zasięgu ręki
- ☐ Twardość wody sprawdzona, filtr dobrany

odpływ

- ☐ Odpływ grawitacyjny pod blatem
- ☐ Wąż bez załamań i wzniesień
- ☐ Ujście poniżej poziomu tacki ociekowej
- ☐ Dostęp do czyszczenia odpływu

moc w watach według liczby grup (min. / maks.)

Model	2 grupy, W	3 grupy, W	4 grupy, W
Linea Classic S	3350 / 5670	4930 / 7790	6930 / 9470
Linea PB	3750 / 5450	4930 / 7240	6930 / 9470
Linea PB X	3350 / 5670	5830 / 7790	6930 / 9470
KB90	3350 / 5670	5830 / 7790	8560 / 9850
GB5 S	3730 / 5445	4930 / 7240	6725 / 9470
GB5 X	3330 / 5670	5830 / 7785	6725 / 9470
Strada S	4330 / 5666	5830 / 7783	–
Strada X	4800 / 5666	6730 / 7783	–
Leva S	4700 / 5480	5200 / 6780	–
Leva X	4520 / 5670	5120 / 7800	–

Wersje 1-grupowe: Linea Classic S min. 2500 W, Strada X 2037 / 2220 W, obie 220 V 1 faza.

miejsce na barze

- ☐ Szerokość blatu: ekspres + młynki + pojemnik na fusy + strefa wydawania
- ☐ Wysokość pod szafkami i półkami (Leva: 77,5 cm) z zapasem na filiżanki
- ☐ Miejsce na lodówkę pod blatem i dzbanki do mleka
- ☐ Głębokość blatu sprawdzona z kartą modelu
- ☐ Blat i szafka uniosą wagę ekspresu

młynki i stanowisko

- ☐ Minimum dwa młynki: espresso i druga kawa
- ☐ Kosz i pojemnik na fusy pod ręką
- ☐ Przy 2 baristach osobna przestrzeń dla każdego
- ☐ Dojście gości do strefy wydawania

serwis i uruchomienie

- ☐ Dostęp do przyłączy pod blatem bez demontażu zabudowy
- ☐ Wysokie nóżki (na zamówienie specjalne), jeśli pod maszyną ma być łatwiej sprzątać
- ☐ Termin pierwszego przeglądu w abonamencie serwisowym
- ☐ Dostęp do tylnej części ekspresu
- ☐ Osoby z zespołu obecne przy uruchomieniu i omówieniu obsługi

wymiary modeli (cm)

Model	Grupy	Szerokość, cm	Głębokość, cm	Wysokość, cm
Linea Classic S	1, 2, 3, 4	49 / 69 / 93 / 117	58,5	44,4
Linea PB	2, 3, 4	71 / 95 / 119	59	53,3
Linea PB X	2, 3, 4	71 / 95 / 119	59	53,3
KB90	2, 3, 4	81 / 105 / 129	62	45
GB5 S	2, 3, 4	77 / 97 / 121	64	47
GB5 X	2, 3, 4	77 / 97 / 121	64	47
Strada S	2, 3	83 / 103	69	50
Strada X	1, 2, 3	53 / 83 / 103	69	50
Leva S	2, 3	80 / 102	64,5	77,5
Leva X	2, 3	80 / 102	64,5	77,5

Dane techniczne według kart produktów La Marzocco. Praktyki instalacyjne to zalecenia Colbergcoffee; zakres prac uzgodnij z elektrykiem i hydraulikiem.