

lista kontrolna przeglądu ekspresu

Nasze zalecenia, ogólne dla ekspresów kolbowych z bojlerami. Zakres dopasowujemy do modelu.
Umów przegląd: +48 883 239 480.

Data przeglądu _____

Model i liczba grup _____

Serwisant _____

Następny przegląd _____

grupy i parzenie

- | | |
|---|--|
| ☐ Uszczelki grup: zużycie, wymiana | ☐ Sitka prysznicowe: osad, wymiana |
| ☐ Zawory grup i elektroawory: szczelność | ☐ Pompa: ciśnienie parzenia i praca |
| ☐ Dozowanie: dawki na każdej grupie | |

bojlery i bezpieczeństwo

- | | |
|--|--|
| ☐ Bojlery: temperatura i stabilność | ☐ Grzałki i czujniki: działanie |
| ☐ Oznaki kamienia w bojlerach | ☐ Zawory bezpieczeństwa: działanie i szczelność |
| ☐ Połączenia elektryczne i przewody | |

para i woda

- | | |
|---|--|
| ☐ Zawór pary: szczelność i uszczelnienia | ☐ Lance: końcówki i siła pary |
| ☐ Dozownik gorącej wody | ☐ Filtr wody: termin wymiany wkładu |
| ☐ Twardość wody: pomiar | |

wnętrze i test końcowy

- | | |
|--|---|
| ☐ Czyszczenie wnętrza, ślady wycieków | ☐ Odpływ i przewody |
| ☐ Komunikaty i błędy elektroniki | ☐ Test kawy na każdej grupie |
| ☐ Test pary i gorącej wody, zapis ciśnienia | |

element, co sprawdzamy, objaw problemu

Element	Co sprawdzamy	Objaw problemu
Uszczelki i sitka grup	zużycie, twardość uszczelki, osad na sitku	kolba wchodzi za daleko, woda cieknie spod kolby, nierówny strumień
Zawory grup i elektrozawory	szczelność, czystość, pracę przy zamykaniu	grupa kapie po zakończeniu parzenia, woda w pojemniku na fusy
Pompa i ciśnienie	ciśnienie parzenia i spoczynkowe, pracę pompy	za wolny lub za szybki przepływ, głośnie pompa, skoki manometru
Bojlery i grzałki	temperaturę, kamień, pracę grzałek i czujników	kawa za zimna lub przypalona, długie nagrzewanie
Zawory bezpieczeństwa	działanie i szczelność	syczenie lub woda z zaworu, para z tyłu maszyny
Lance i zawór pary	szczelność, końcówki, uszczelnienia zaworu	słaba para, para ucieka przy zamkniętym zaworze
Filtr wody	termin wymiany wkładu, twardość wody	kamień w sitkach, biały osad, zmiana smaku
Elektronika i dozowanie	dawki, czujniki, komunikaty, połączenia	nierówne porcje, błędy na wyświetlaczu, wybijanie bezpiecznika
Wnętrze maszyny	wycieki, osady, przewody, odpływ	woda pod ekspresem, zapach spalenizny, wilgoć w obudowie

10 sygnałów: czas wezwać serwis

- | | |
|---|---|
| ☐ Woda pod ekspresem | ☐ Kapanie z grupy po parzeniu |
| ☐ Spadek ciśnienia | ☐ Zmiana smaku lub temperatury |
| ☐ Wolny lub zbyt szybki przepływ | ☐ Słaba para |
| ☐ Hałas pompy | ☐ Błędy na wyświetlaczu |
| ☐ Wybijanie bezpiecznika | ☐ Kamień w sitkach |

Dzwoń od razu przy wycieku wody lub pary, zapachu spalenizny, wybijającym bezpieczniku albo syczącym zaworze bezpieczeństwa. Nie zdejmuj obudowy i nie naprawiaj elementów pod ciśnieniem.